			D ®			7 (1111 (4)	JC V	111	VI-C	Spiralboh	
Kunde				Anamaakaantaan							
Kunden-Nr. Telefon				Ansprechpartner Fax							
Abteilung							E-Mail				
Anschrift											
	Davitaille	!-	harra a								
Bauteilbezeichnung Bauteil-Nr.						Zeichnung-Nr.					
Werkstoffbezeichnung						Härte				НВ	
			off-Nr.			Härte				HRC	
	Werkstoff	behar	ndlung			Festigkeit				N/mm ²	
E	Bohrerdurd	chmes	sser da	mm		Schnittrichtung	links			rechts	
	Schnei			mm		Bearbeitungsart	trocken			nass	
			inkel A	0		Kühlmittelzufuhr	extern			intern 🗌	
	Scl	hneid	enzahl	۰	K		Zentrui	n		Nuten	
	;	Spanı	nmittel	-			•				
	Baumaße			DIN		Schneidstoff C	Dualität		E	Beschichtung	
		mm	DIN 6539	[inbeschichtet	
		mm	DIN 6537 la	ang [TiCN			
3		mm	DIN 6537 k	urz					TiAIN 🗌		
1 ₂		mm	andere							FUTURA 🗆	
13		mm								X.TREME _	
/f		0								X.CEED	
								and	lere		
	5 4 5 111				1						
Scr	naftausfüh	rung		DIN 6535 H	ν • Λ	DIN 6535 HB			DIN 6535 HE		
				ח פכפס אווע	A						
<u> </u>	\nearrow			5 		Skizze:	<u> </u>				
	L 2 -	-									
	-	m	— l ₁ ———	~							
	l ₂	P	*								
-			— l ₁ ———	-							

Bemerkungen

Datum			Kunden-U	nterschrift			
Menge							
Preis							Euro
Lieferzeit							Arbeitstage
Datum		Wexo-U	nterschrift		Anfrage Nr.		